

STEIDELE Anschluss-Verteiler-Schrank AV 40.1/21-6



SKU

117062

Herstellernr.

1540

- 2x CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig
- 1x CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig
- 6x SCHUKO-Steckdosen
- Gehäuses: aus Stahlblech

Beschreibung

Bestückung des **STEIDELE Anschluss-Verteiler-Schrank AV 40.1/21-6**

1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung,
1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 50 A) L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden, Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm,
1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler,
1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 40A),
absperrbar,
1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol., 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V,
1 Automat C 32 A, 3-pol.,
6 Schutzkontaktsteckdosen 3/16 A, 230 V,
3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Spezifikation

Artikelnummer

117062

Breite (cm)

60,0

Länge (cm)

35,0

Gewicht (kg)

49


Höhe (cm)

122,0


Nennspannung (V)


230/400






STEIDELE
Stromverteiler







Zählung L, L2, D mit Busbar
Anschluss für zwei verschiedene
Süßwasser- und 20 Bar
Wasser-Drucksysteme

Entsprechend der neuen DIN VDE 0100-704/Okttober 2018

Typ: AV 40.1/21-6	Best.Nr. 1540
Anschluss-Verteiler nach EN 61439-4	gezeichnet am/von:
Leistung 28 kVA, Gewicht ca. 51 kg, Gehäuse 71	21.03.2017 / Uffinger