

# Einmann Alu-Rollgerüst | mit Sicherheitsaufbau



## Fläche Arbeitsbühne

0,75 x 1,13 m

## Arbeitshöhe

4,15 bis 6,15 m

## Zulässige Verkehrslast

2kN /m<sup>2</sup>

## SKU

600608\_1

## Beschreibung

Für die schnelle, einfache und sichere 1-Personen-Montage

Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 4,15 m aufgebaut werden kann.

In der Höhe wird dann auf einer Fläche von 0,85 m<sup>2</sup> (0,75 m x 1,13 m) gearbeitet.

Kompakte Bauteile können von Ebene zu Ebene mittels SoloTower-Montagehaken mitgenommen werden.

Die zulässige Verkehrslast beträgt 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3).

Die wenigen Bauteile lassen sich werkzeuglos zu einem "Transportwagen" zusammenbauen.

Dies dient dem leichteren Transport und fördert die wirtschaftliche und ergonomische Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik.

Aufgrund vormontierter Doppelgeländer ist das sichere Betreten der nächst höheren Plattform möglich.

Durch die bewährte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklaue erfolgt die Montage schnell und einfach und zudem werkzeuglos.

An einer Plattform ermöglichen vormontierte Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium die schnelle Montage.

## **Konstruktion nach europäischer Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004, für höchste Qualität und Sicherheit**

### **Vorteile:**

- Werkzeuglose schnelle und einfache Montage der robusten Bauteile
- Die Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einem klappbaren Bordbrettkranz vormontiert.

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

600608\_1

### **Hersteller**

Layher

Medien

