

Grabenwalze | 1600 kg - Mieten



SKU
604910

- Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 45°
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- Abschaltautomatik bei Ölmenge

Beschreibung

Standardausrüstung

- ECOMODE
- Bandagenverbreiterung (610/850mm)
- Hydrostatische Knicklenkung, wartungsfrei
- Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- Doppelerregersystem mit Richtschwinger
- Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
- 2 Amplituden
- Intelligent Vibration Control
- Elektrostarter
- BOMAG Operator Safety System
- 2 Abstreifer je Bandage
- Batterietrennschalter
- Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 45°
- Vollschutzhauben aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff
- Einpunktaufhängung
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Easy Service Concept (Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige, Betriebsstundenzähler, klappbare Vollschutzhaube)

Betriebsbremse: hydrostatisch

Feststellbremse: hydromechanisch

Vorteile:

- Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 45°
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Kombifernsteuerung Kabel/Funk
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

Spezifikation

Artikelnummer

604910

Anzahl der Zylinder

3

Fahrgeschwindigkeit vorwärts Stufe (km/h)

2,8

Leistung ISO 3046 (kW)

14,5

Motorhersteller

Kubota/ Dieselmotor

Fahrgeschwindigkeit rückwärts Stufe 2 (km/h)

2,8

Hersteller

BOMAG

Fahrgeschwindigkeit rückwärts Stufe 1 (km/h)

1,2

Füllmenge Kraftstoff (l)

24,0

Fahrgeschwindigkeit vorwärts Stufe 1(km/h)

1,2

Betriebsgewicht (kg)

1595

Drehzahl (U/min)

2600

Medien

