


LAYHER Alu-Rollgerüst ZIFA 1406215 | AH 6,76 m (P2)



SKU

110750

Herstellernr.

1406.215

- Fahrgerüst für das Arbeiten in geringen Höhen oder engen Räumen. Standhöhe 4.76 m / Arbeitshöhe 6.76 m / Gerüsthöhe 5.98 m
- Plattformen im Abstand von 2 Metern für höchste Sicherheit bei Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit.
- Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform.
- Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen. Reibungsloser und schneller Auf-und Abbau durch UniMontagehaken

Beschreibung

Layher 1406215 Zifa Alu-Rollgerüst | AH 6,76 m (P2)

Das Zifa ist praktisch ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

In einer Höhe von bis zu 4,76 Metern kann auf einer Arbeitsbühnenfläche von 1,35 m² gearbeitet werden.

Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden.

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Das Gerüst der Gerüstgruppe 3 hat eine zulässige Verkehrslast von 2 kN/m².

Sicherheitsaufbau

Um den geltenden Vorschriften der DIN EN 1004 gerecht zu werden, wird der Sicherheitsaufbau P2 empfohlen. Im Abstand von 2 Metern folgen zusätzliche Plattformen, die für mehr Stabilität sorgen.

Ausstattung

Geländer 1,80 m: 8

Diagonale 2,50 m: 4

Diagonale 1,95 m: 0

Horizontaldiagonale 1,95 m: 0

Basisrohr 1,80 m: 1

Fahrbalken 1,80 m ohne Bügel: 0

Stirnbordbrett 0,75 m: 2

Bordbrett 1,80 m mit Klaue: 2

Belagbrücke 1,80 m: 1

Durchstiegsbrücke 1,80 m: 2

Federstecker: 12

Standleiter 75/4 - 1,00 m: 0

Standleiter 75/8 - 2,00 m: 4

Zifa 75 Grundgerüst: 1

Lenkrolle 400 - 4 kN: 4

Fahrbalken 1,80 m mit Bügel: 2

Uni Montagehaken: 1

Vorteile:

- Fahrgerüst für das Arbeiten in geringen Höhen oder engen Räumen. Standhöhe 4.76 m / Arbeitshöhe 6.76 m / Gerüsthöhe 5.98 m
- Plattformen im Abstand von 2 Metern für höchste Sicherheit bei Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit.
- Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform.
- Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen. Reibungsloser und schneller Auf- und Abbau durch UniMontagehaken

Spezifikation

Artikelnummer

110750

Material

Aluminium

Zulässige Verkehrslast (kN/m²)

2

Seil-Ø (mm)

4,76

Arbeitshöhe (m)

6,76

Gewicht (kg)

192,2

Antriebsart

Neutral

Aufbauvariante

Sicherheitsaufbau

Arbeitsfläche (m)

0,75 x 1,80

Gerüsthöhe/m

5,98



Layher® 

Einfach sicher. Die Steigtechnik.