

Divinol Mehrzweckfett 2 | 400 g



SKU
104891

Herstellernr.
22971

- walkstabil
- oxidationsbeständig
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHA 2

Beschreibung

Divinol Mehrzweckfett 2 ist einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen.

Das Produkt kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden.

Divinol Mehrzweckfett 2 gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Es ist gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.

Vorteile:

- walkstabil
- oxidationsbeständig
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHA 2

Spezifikation

Artikelnummer

104891

Wasserbeständigkeit (DIN 51807-1)

Bewertungsstufe 1

Verdicker

Lithiumseife

Tropfpunkt / DIN ISO 2176 (°C)

190

Aussehen

Glatt

Farbe

Naturfarben

Grundölviskosität/40°C (mm²/s)

100

Temperatureinsatzbereich (°C)

-30°C - +120

NLGI-Klasse / DIN 51 818

2

Inhalt/g

400

Fließdruck bei -30°C / DIN 51 805-2

800 hPa

Hersteller

ZELLER + GMELIN

Gebinde

Euro-Kartusche

Korrosionsschutzverhalten

0/0

Medien

