

Heylo Ölheizung K 120 R (radial)



SKU
440004

Herstellernr.
1101636

EAN
4052228029345

Beschreibung

Ölheizung mit 120 kW.

Hohe Luftleistung und Pressung durch kraftvollen, kompakten Radialventilator.

Besonders geeignet für den Anschluss von großen Schlauchlängen bis zu 630 Pa Druck.

Anschluss von bis zu 9 Schlauchlängen (ca. 70 m) möglich.

Mehr Betriebssicherheit durch HEYLO-Ölvorwärmung und 1-Strangsystem.

Optimierte Edelstahl-Brennkammer / -Wärmetauschereinheit.

Leiser Betrieb durch Radial-Ventilator, nur 64 dB(A) in 3 m Entfernung.

Kompakte Bauweise mit Laufrädern vorne.

Stapelbar, dadurch platzsparende Lagerung.

Auch in der Farbe weiß erhältlich.

Anschluss eines Raumthermostats möglich (optional).

Fernüberwachung (optional).

HEYtronic für eine optimale Regelung, ohne langes Takten des Brenners (optional).

Umfangreiches Zubehör und flexible Handhabung für individualisierten Einsatz (optional erhältlich).

Das mobile Öl-Heizgerät K 120 R ist für die Beheizung von Baustellen, Hallen und Zelten bei Events oder Hilfeinsätzen sehr gut geeignet. Der Ölheizung ist kompakt, vielseitig verwendbar und gut transportabel. Durch den Anschluss von bis zu 5 Schläuchen kann der Warmluftgenerator gezielt für die temporäre Beheizung eingesetzt werden. Das Modell K 120 R ist mit einem kraftvollen Radialmodul ausgestattet. Die Radialmodule sind extrem leistungsstark und besonders geeignet, um die Luft verlustfrei durch lange Schläuche zu fördern. Außerdem sind die Ventilatoren sehr leise. Dies ist auch ein großer Vorteil im Nachtbetrieb in der Nähe von Wohngebieten. Heizbelastung: 120 kW

Heizleistung: 110 kW

Elektr. Anschluss: 400 V / 50 Hz

Luftl.: 10.567 m³/h / Pressung: 550 Pa

Spezifikation

Artikelnummer

440004

Breite (cm)

88

Gewicht (kg)

320

Länge (cm)

210,1

Höhe (cm)

140

Maße (mm)

2101 x 880 x 1400

Stromaufnahme/A

5,67

Luftleistung m³/h

10567

Nennheizleistung (kW)

110

Ölversorgung

1-strang

Schalldruckpegel (dB)

64

Temperaturerhöhung (K)

42

Hersteller

HEYLO

Antriebsart

Öl

Medien

