

Bosch Kombilaser GCL 2-50 G + BT 150



SKU
503207

Herstellernr.
0601066M01

EAN
4059952511092

- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit

Beschreibung

Bosch Kombilaser GCL 2-50 G + BT 150

inkl. Baustativ BT 150 Professional, Drehhalterung RM 10, Laserzieltafel, Tasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Kombilaser GCL 2-50 G Professional macht Ausrichtung und Übertragung zum Kinderspiel. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Zum sofortigen Starten ist der Laser-Empfänger-Modus des GCL immer aktiviert. Deutlich sichtbare grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte sorgen für mehr Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Schnelle und sichere Befestigung dank Drehhalterung RM 10 Professional mit sehr starken Magneten. Die RM 10 Professional ermöglicht eine präzise Positionierung der Laserlinien um die Lotpunkte herum. Der robuste GCL 2-50 G Professional eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungen wie das Verschalen beim Trockenbau, das Montieren von Steckdosen und Türen und das Übertragen von Punkten bei der Montage von Leuchten.

Der GCL 2-50 G Professional bietet Arbeitsbereichslinien bis zu 15 m (Punkte: bis zu 10 m), die mit dem optionalen Empfänger LR 7 Professional auf bis zu 50 m erweiterbar sind. Die RM 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel.

Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,3$ mm/m* (* zzgl. einsetzabhängiger Abweichung)

Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 64

Stromversorgung: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Lotpunktgenauigkeit: $\pm 0,7$ mm/m* (* zzgl. einsetzabhängiger Abweichung)

Vorteile:

- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit

Spezifikation

Artikelnummer

503207

Arbeitsbereich mit Empfänger (m)

bis zu 50

Selbstnivellierbereich

± 4

Betriebstemperatur (°C)

-10 - 45

Farbe der Lotpunkte

grün

Farbe Laserlinie

Grün

Arbeitsbereich/m

bis zu 15

Lagertemperatur (°C)

-20 - 70

Laserklasse

2

Kompatible Laser-Empfänger

LR 7

Stativ-Gewinde

1/4"

Hersteller

BOSCH

Gewicht ca. [kg]

0,58

Projektion

2 Linien / 2 Punkte

Medien

