

# Bosch Kombilaser GCL 2-50 G



**SKU**  
503205

**Herstellernr.**  
0601066M02

**EAN**  
4059952511108

## Beschreibung

Bosch Kombilaser GCL 2-50 G

inkl. Drehhalterung RM 10, Deckenklemme DK 10 Professional, Laserzieltafel, Tasche, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Handwerkerkoffer

Der sofort für die Verwendung am Arbeitsort einsatzbereite Kombilaser GCL 2-50 G Professional macht Ausrichtung und Übertragung zum Kinderspiel. Dank seiner robusten Bauweise mit gummiertem Gehäuse zum besseren Schutz der eingelassenen Gläser und dem Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 ist für volle Konzentration auf die jeweilige Aufgabe gesorgt. EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren eine einfache Bedienung. Zum sofortigen Starten ist der Laser-Empfänger-Modus des GCL immer aktiviert. Deutlich sichtbare grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte sorgen für mehr Sichtbarkeit in helleren Umgebungen.

Schnelle und sichere Befestigung dank Drehhalterung RM 10 Professional mit sehr starken Magneten. Die RM 10 Professional ermöglicht eine präzise Positionierung der Laserlinien um die Lotpunkte herum. Der robuste GCL 2-50 G Professional eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungen wie das Verschalen beim Trockenbau, das Montieren von Steckdosen und Türen und das Übertragen von Punkten bei der Montage von Leuchten.

Der GCL 2-50 G Professional bietet Arbeitsbereichslinien bis zu 15 m (Punkte: bis zu 10 m), die mit dem optionalen Empfänger LR 7 Professional auf bis zu 50 m erweiterbar sind. Die RM 10 Professional ist mit der optionalen Deckenklemme DK 10 Professional für Deckenanwendungen oder für Feinjustierungen der Höhe kompatibel.

Nivelliergenauigkeit:  $\pm 0,3$  mm/m\* (\* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 10 m

Nivellierzeit: 4 s

Staub- und Spritzwasserschutz: IP 64

Stromversorgung: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Lotpunktgenauigkeit:  $\pm 0,7$  mm/m\* (\* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

### **Vorteile:**

- Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit
- Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung

## Spezifikation

### **Artikelnummer**

503205

### **Arbeitsbereich mit Empfänger (m)**

bis zu 50

### **Laserklasse**

2

### **Hersteller**

BOSCH

### **Selbstnivellierbereich**

$\pm 4$

### **Stativ-Gewinde**

1/4"

### **Farbe der Lotpunkte**

grün

### **Kompatible Laser-Empfänger**

LR 7

### **Gewicht ca. [kg]**

0,58

### **Farbe Laserlinie**

Grün

### **Betriebstemperatur (°C)**

-10 - 45

### **Projektion**

2 Linien / 2 Punkte

### **Lagertemperatur (°C)**

-20 - 70

### **Arbeitsbereich/m**

bis zu 15

Medien

